

GTR2 Safety Car Tutorial

Wie man nach dem Export aus BTB die Position des Safety Cars in der AIW-Datei richtig anpasst.

benötigte Programme: - Editor

Zur Information: in BTB wird die Position des SC durch die AUX-Position definiert.

- 1) Die .AIW Datei mit einem Editor öffnen und die AUX-Positionen suchen.

Beispiel:

[AUX]

LocationIndex=0

Pos=(128.770,-0.012,-1.878)

Ori=(-0.005,-1.566,0.000)

LocationIndex=1

Pos=(121.441,-0.030,-13.108)

Ori=(-0.007,-1.696,0.019)

- 2) am Ende der [GRID] Sektion eine neue Zeile: GridIndex=103 hinzufügen und die Werte für Pos und Ori aus der AUX LocationIndex=0 kopieren und dort einfügen, dass es dann so aussieht:

GridIndex=103

Pos=(128.770,-0.012,-1.878)

Ori=(-0.005,-1.566,0.000)

- 3) Dasselbe nochmal in der [TELEPORT] Sektion als GridIndex=102 machen.

GridIndex=102

Pos=(128.770,-0.012,-1.878)

Ori=(-0.005,-1.566,0.000)

Alternativ könnt Ihr auch die kpl. [GRID] Sektion kopieren, unter der [TELEPORT] Sektion einfügen und dann den GridIndex=103 in GridIndex=102 umbenennen

- 4) am Ende der [PITS] Sektion eine neue Zeile: TeamIndex=51 hinzufügen und die Werte für Pos und Ori aus der AUX LocationIndex=1 kopieren und dort einfügen, dann noch „Pit“ vor Pos und Ori schreiben, dass es dann so aussieht:

TeamIndex=51

PitPos=(121.441,-0.030,-13.108)

PitOri=(-0.007,-1.696,0.019)

- 5) Abspeichern

Fertig

Viel Spaß

renntom

Email: info@toms-sim-side.de